

Türkiyenin Lider Markası Daihatsu Marka Otomatik Kapı Özellikleri

MEKANİZMA	: Japon - Daihatsu EDM18 Tipi
Sistem	: Mikroprosesör kontrollü
Taşıma kapasitesi	: 200 kg (çift kanat)
Açılma kapanma hızı	: 500-1000 mm/sn ayarlanabilir (çift kanat)
Açık kalma süresi	: 0.5-30 sn ayarlanabilir
Elektrik kesildiğinde	: 4-6 kg güçle manuel çalışabilir
Motor	: Sessiz,sarsıntısız DC motor

- Kapılar kapandığında kendini bırakmaz. Kapanma işleminden sonra mekanizma kanatları daimi, minimum 4 kg güçle kanatların tam olarak temasını sağlar.Bu tam sızdırmazlık sağlayan sistem istenildiğinde devre dışı bırakılabilir.
- Enerji tasarruf ünitesi mevcuttur. (4 sabit, 4 otomatik)

RADAR :

Radar canlı ve cansız cisimlerden aynı oranda etkilenebilen aktif enfraruj sistemi ile çalışmaktadır. En gelişmiş radar sistemi olan aktif enfraruj Türkiye'de Daihatsu Otomatik Kapı Mekanizmalarında kullanılmaktadır. Bu sayede pasif radar olarak adlandırılan radarların insan dışındaki kütleleri algılamaması veya doppel efekt olarak adlandırılan radarların hassas ayar kabiliyetlerinin olmamasından doğan problemler giderilmiştir.

EMNİYET FOTOSELİ :

Kanatların açık konumda radarın göremediği kanat arasına takılan fotosel orta alandaki bir kişiye veya cisme kanatların temasını engeller. Sadece kanatlar hareket halinde iken devrededir.

YERLİ KISIM :

Yerli kısımların imalatı uzman teknik kadromuz tarafından yapılacaktır. Özel ekstrüzyon alüminyum profiller istenilen Ral renginde elektrostatik toz boyalı olacaktır.




DAIHATSU

DAIHATSU OTOMATİK KAPI

Mikroprosör kontrollü
Sessiz, sarsıntısız DC motorlu
200 kg kapasiteli
4 Sabit, 4 otomatik enerji tasarruflu
Zengin hastane aksesuarlarıyla...



Kalitemizi ayrıntılarla zenginleştirdik



DAIHATSU Otomatik Kapı Teknik Özellikler :

- Motor (** 5 ** yıl garanti)
: Direkt Akümüli Termik korumalı, DC çib devirli tek motor 110W, digital encoderli
Sessiz : 50 dB'den az.
Program anahatı ile ayarlanabilir (4 kademe)
Kapasite : 200 kg Çib ve Tek Kanat
700 ile 7000 mm
Açılm Mesafesi : 100 / 220 V ~ %10, 50 / 60 Hz, 1.2 A.
Operatör Ünitesi ve Besleme : Düküm alüminyum işi dual tip
Redüktör dişlisi : Sınırsız devamlı açılış ve kapanış
Operasyon : DC 24 V Otomatik hatıza ve kendi kendine öğrenmeli
Mikroprosör : İlaç anızı ihbar sistemi, Otomatik sigortalı
İkaz Göstergeleri : Standart mikroprosör üzerinde mevcut
Test Butonu : 1000mm / sn
Kapanış seyir hızı : (Program anahatı ile Ayarlanabilir)
Açık kalma zaman ayarı : 0-30 Saniye arası
Açılış ve kapanışta güvenlik : (Program anahatı ile Ayarlanabilir)
Elektrik kesilmesinde açılış koruması : Ters açılış (Ayarlanabilir)
Pres kapama : 2,5 - 4 kg ağırlıkta kuvvetle manuel(elle) açılış koruması
Çalışma Sıcaklığı : Kapalı konumda 5 Kg'lık kuvvetle sürekli .
Emiyet Fotosel : pres uygular
Enerji tasarruflı sistemi : 20 ile + 50 ° C
Program Seçici Sektör (episyonlu) : Standart mevcut
Nem Dayanıklılık oranı : Özel buton kontrolü ile geçiş trafiğinin yoğunluğuna göre Kapı kendikendine otomatik olarak tam ve ayarlanabilen multitef mealelerde yam açılış yapar
Garanti : 6 fonksiyonlu
: Bağıl %85'e kadar
: Tüm aksesuarlar imalat hatalarına karşı 3 yıl



Şuanda Hastanelerde
5000 adet kapımız görev yapıyor
Zamanın,
hatasızlığın,
hijyenin önemini
en iyi Hastaneler bilir!